



FL200™ RGBW-IM

Projecteur LED d'extérieur à variation de couleur par LEDs multi-cheap pour la mise en lumière architecturale ou paysagère


- Projecteur haute performance composé de 36 LEDs, RGBW multi-cheap, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium thermolaqué poudre protection marine ASTM B117, fermé par verre optique trempé, IP66, IK07.
- Puissance de 200W à 235W selon mode d'alimentation ; IRC 70 ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 10.478 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 10° à 90°.
- Pilotage : DMX
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » IP68, compatible avec réglettes STR9
- Dimensions : 421 x 376 x 100 mm – Poids 10,00 Kg (Alim ELV & INFINITY) 11,00 Kg (Alim AC)
- Orientable à 360° et inclinable sur 143°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +50°C
- Options d'alimentation : ELV 48V, INFINITY 380V ou AC 120-277V



Distributions optiques



Couleurs LED



200-235W

COLOR-AMP™
GVA TECHNOLOGY

INFINITY®
GVA TECHNOLOGY



FL200 RGBW IM

IP66 - IK07 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
FL200 421x376x100 mm	10,00 kg	WH - Blanc Mat	200-235W	7.713 lm en RGBW65K-IM 10°	RGBA-IM	0°	ELV - 48V	DMX	SM70 - Lyre 70 mm
		SR - Argent Mat	ELV - 48V - 200W		RGBW30K-IM	20°	AC - 120 à 277V		SM120 - Lyre 120 mm
		BL - Noir Mat	AC - 120 à 277V - 235W		RGBW65K-IM	30°	INF - 380V		SM200 - Lyre 200 mm
		CUST - RAL spécifique	INF - 380V - 210W			40°			SM300 - Lyre 300 mm
						60°			SM400 - Lyre 400 mm
						80°			SM500 - Lyre 500 mm
						90°			SMXXX - Lyre spéciale à ajouter*
		Revêtement bord de mer par peinture		Rendements indicatifs		10°x40° - FH			TM200 - Top mât
		ASTM B117		consulter le site internet pour des informations actualisées		40°x10° - FV			AA-SM120 - Adaptateur angle 90°
						10°x60° - FH			PM6 - Fixation sur mât
						60°x10° - FV			PM6.75 - Fixation sur mât
						30°x60° - FH			Visière
						60°x30° - FV			Volets de cadrage

* Produit spécial - sur demande