


RDT100 Inclinaison réglable

Encastré de sol carré lèche-mur avec optiques hautes performances pour installation extérieure ou intérieure. Pot d'encastrement en acier inoxydable.
Lentille en verre trempé transparent.

Fiche technique



Colerette (TM)



Sans colerette (TS)




Table de codification

Modèle	Installation	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
RDD100	TM TS	H	27 30 40	SP FL GR	24	C* C3 C6 C9



Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Montage extérieur
- Encastré de sol (terre ou béton)
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, environnement humide, résistance 1500kgs
- Faisceau ajustable sur 20 degrés

Finition

- Colerette (TM)
- Sans colerette (TS)

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- SP – Intensif – 14°
- FL – Extensif – 31°
- GR – Graze – 17°x 36°

Luminaire

- Conception durable, module LED remplaçable
- AGS – Système anti-éblouissement
- Optiques haute performance
- Driver déporté
- Verre trempé 15mm
- Acier type 304
- Colerette acier type 304
- Pré-câblé 0,3m étanche
- IK10

Puissance – Lumens délivrés

- H – 10W, 2700K – 4000K, 690 lm

Alimentation

- 24 – 24VDC

Options

- C* – pré-câblé standard 0.3m
- C3 – pré-câblé 3m
- C6 – pré-câblé 6m
- C9 – pré-câblé 9m

Pot d'encastrement


- RD60C – Béton
- RD60T – Carrelage

Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – RD100C – pour installation sur support béton



Installation sur support carrelage - RD60T

